



Service Commercial et Administratif : 1 bis, voie aux Brebis - B.P. 5 - La Vallotte -
10 151 Pont Sainte Marie cedex

(03.25.79.59.20 - Fax. 03.25.71.95.79

Service EST Mr Damien MIRA - Fax. 03.29.64.07.27 - Tél Voiture : 06.08.26.79.57

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 51 000 F - SIRET 348 987 546 00010 - R.C.S. TROYES B 348 987 546 - A.P.E. 241 E

N° INTRA FR3734898754600028

Internet : www.3d-france.com

KRANZLE 1150T

eau Froide

kränzle®

Equipement de série

- Chariot intégré
- Câble d'alimentation de 5 mètres
- Dispositif d'enroulement du câble
- Tambour enrouleur avec 15m de flexible haute pression à tresse métallique
- Pistolet marche / arrêt avec poignée
- Lance de pulvérisation Vario-jet avec régulation progressive du jet, depuis le jet rond au jet plat, pour haute et basse pression
- Régulation progressive de la pression et du débit
- Tête de pompe en laiton
- Plongeurs à revêtement céramique
- Sécurité contre la marche à sec
- Logements pour pistolet et lance
- Injecteur de produits additifs avec filtre



Caractéristiques techniques

Pression de service, à réglage progressif	10-130 bars
Supression admissible	150 bars
Débit d'eau	10 L / min. (2800 t/min)
Alimentation en eau chaude	max. 60°c
Hauteur d'aspiration	1 m
Tambour enrouleur	oui
Flexible HP à tresse métallique	15 m
Lance Turbo-jet	oui
Injecteur de produits additifs	oui
Puissance électrique connectée	230V~, 50Hz
Ampérage	12,0 A
Puissance absorbée	P1 - 2,8 kW
Puissance restituée	P2 - 2,1 kW
Poids avec accessoires	26 kg
Encombrement avec poignée (en mm)	300 x 330 x 800