



Service Commercial et Administratif : 1 bis, voie aux Brebis - B.P. 5 - La Vallotte -
10 151 Pont Sainte Marie cedex

(03.25.79.59.20 - Fax. 03.25.71.95.79

Service EST Mr Damien MIRA - Fax. 03.29.64.07.27 - Tél Voiture : 06.08.26.79.57

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 51 000 F - SIRET 348 987 546 00010 - R.C.S. TROYES B 348 987 546 - A.P.E. 241 E

N° INTRA FR3734898754600028

Internet : www.3d-france.com

KRANZLE Quadro 599TST / 799TST

Equipement de série

- Chariot intégré
- Câble d'alimentation de 7,5 mètres
- Dispositif d'enroulement du câble
- Tambour enrouleur avec 20m de flexible haute pression à tresse métallique
- Système total-stop avec retardateur d'arrêt du moteur
- Pistolet marche / arrêt de sécurité
- Coupe circuit automatique
- Lance à buse turbo-jet
- Lance de pulvérisation avec tube en acier inoxydable
- Régulation progressive de la pression
- Tête de pompe en laiton
- Sécurité contre la marche à sec
- Plongeurs à revêtement céramique
- Support pour pistolet, lance et buse turbo-jet
- Système d'aspiration de détergent avec filtre

eau Froide



Caractéristiques techniques

	599 TST	799 TST
Pression de service, à réglage progressif	10-150 bars	10-180 bars
Supression admissible	165 bars	200 bars
Débit d'eau	10 L / min.	13,5 L / min.
Contenance du réservoir à flotteur	10 L	10 L
Température max. eau d'alimentation dans le réservoir à flotteur	60°C	60°C
Hauteur d'aspiration directe	2,5 m	2,5 m
Aspiration de produits additifs en amont de la pompe	oui	oui
Application de produits additifs à pleine pression	oui	oui
Tambour enrouleur	oui	oui
Buse Turbo-jet	oui	oui
Puissance électrique connectée	230V~, 14A, 50Hz	400V triph., 8,5A, 50Hz
Vitesse du moteur	1400 t/min	1400 t/min
Puissance absorbée	P1 - 3,2 kW	P1 - 5,5 kW
Puissance restituée	P2 - 2,3 kW	P2 - 4,0 kW
Poids avec accessoires	60 kg	60 kg
Encombrement avec poignée (en mm)	780 x 395 x 870	780 x 395 x 870