



Service Commercial et Administratif : 1 bis, voie aux Brebis - B.P. 5 - La Vallotte -  
10 151 Pont Sainte Marie cedex

☎ 03.25.79.59.20 - Fax. 03.25.71.95.79

Service EST Mr Damien MIRA - Fax. 03.29.64.07.27 - Tél Voiture : 06.08.26.79.57

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 15 810 - SIRET 348 987 546 00010 - R.C.S. TROYES B 348 987 546 - A.P.E. 241 E

N° INTRA FR3734898754600028

Internet : [www.3d-france.com](http://www.3d-france.com)



# AUTO SECHANT

Réf. 3D AUTOSECH

Agent de séchage pour toutes installations automatiques et à brosses tournantes

## Caractéristiques techniques

✓ Aspect	liquide
✓ Couleur	miel
✓ Odeur	Alcoolisée
✓ pH à l'état pur	4
✓ pH (selon les doses d'utilisation)	5.8
✓ Densité à 20°C	1.02
	Biodégradable

## Usages

**AUTOSECH** trouve son application dans deux cas :

Le système automatique est pourvu d'une rampe de séchage à air chaud

**AUTOSECH** accélère le séchage

Le système automatique n'est pas pourvu d'une rampe de séchage à air chaud

**AUTOSECH** permet le séchage rapide de véhicules



Dans tous les cas, **AUTOSECH** forme un film mince et invisible que confère aux laques un effet hydrophobe durable après le traitement.

**AUTOSECH** possède de bonnes propriétés inhibitrices de corrosion.

## Mode d'emploi

Diluer au préalable **AUTOSECH** dans l'eau à raison de 10 à 20% (100 ml à 200ml pour 10 litres d'eau)