



Service Commercial et Administratif : 1 bis, voie aux Brebis - B.P. 5 - La Vallotte -
10 151 Pont Sainte Marie cedex

☎ 03.25.79.59.20 - Fax. 03.25.71.95.79

Service EST Mr Damien MIRA - Fax. 03.29.64.07.27 - Tél Voiture : 06.08.26.79.57

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 51 000 F - SIRET 348 987 546 00010 - R.C.S. TROYES B 348 987 546 - A.P.E. 241 E

N° INTRA FR3734898754600028

Internet : www.3d-france.com

CAR PLUS AVEC CIRE

Réf. 3D 2002

CAR PLUS a été élaboré pour éliminer le film routier à froid, en pulvérisation, en machine automatique (portique de lavage) ou au canon à mousse.

CAR PLUS est sans potasse et sans phosphate.

Les agents de surface contenus dans CAR PLUS ont une biodégradabilité supérieure à 90% (conforme au décret 87-1055 du 24-12-87)

Mode d'emploi

En pulvérisation

Diluer **CAR PLUS** entre 6 et 10% dans de l'eau froide. Laisser au contact pendant 3 à 5 minutes. Toujours pulvériser du bas vers le haut, laisser agir quelques instants en prenant soin de rincer la surface traitée avant séchage. Régler la pression entre 75 et 100 bars et débit de 11-12 litres/minute. Dans le cas d'un véhicule de gabarit important, pratiquer cette opération en 2 temps.

En machine haute pression

Après obtention d'une solution mère à 20%, régler à 0.3% en sortie de lance (pression entre 70 et 80 bars).

Nettoyage automatique (portique de lavage)

De 2 à 3 % en sortie de buse.

Canon à mousse

Diluer le produit à 10% dans l'eau.

Laisser agir durant 4 à 5 minutes et rincer.

Centre de lavage haute pression

Diluer le produit de 2 à 10% dans l'eau froide selon l'importance de la salissure.

Laisser agir durant 1 à 2 minutes et rincer abondamment.



Caractéristiques physico-chimiques

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Aspect à 20°C | liquide limpide |
| Couleur | jaune |
| Densité à 20°C | 1.12 |
| pH pur | 12.8 |
| pH à 5% | 12.5 |
| Matières actives | 26.0% |
| Température de stockage conseillée | -5°C à +40°C |

Précautions

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Dans les conditions normales d'emploi, l'application du **CAR PLUS** ne génère aucun danger pour l'utilisateur ou de dégradation pour la peinture. Toutefois des précautions s'imposent dans le cas d'un véhicule présentant un vieillissement avancé ou une peinture refaite.

Ne jamais laisser sécher la carrosserie avant le rinçage.



Ces renseignements sont purement indicatifs.

Toute autre application ne pourrait engager notre responsabilité.