



Service Commercial et Administratif : 1 bis, voie aux Brebis - B.P. 5 - La Vallotte -
10 151 Pont Sainte Marie cedex
☎ 03.25.79.59.20 - Fax. 03.25.71.95.79
Service EST Mr Damien MIRA - Fax. 03.29.64.07.27 - Tél Voiture : 06.08.26.79.57
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 15 810 € - SIRET 348 987 546 00010 - R.C.S. TROYES B 348 987 546 - A.P.E. 241 E
N° INTRA FR3734898754600028
Internet : www.3d-france.com

CLEAN PRESS AVEC CIRE

Réf. 3D 609

USAGES

- Spécialement conçu pour le nettoyage des carrosseries en application de bas en haut.
- Au nettoyeur haute pression, au canon à mousse et pulvérisation portique.
- Il peut également nettoyer les moteurs en prenant la précaution d'isoler tout ce qui est électrique.



EMPLOI

Nettoyeur Haute Pression

- En dilution dans le bac de 10 à 15%, et une concentration de 0,5 à 5% en sortie de buse selon les surfaces.

Canon à Mousse

- Utilisation moyenne 0,1 à 2% en sortie de buse, **20 à 30% dans le réservoir.**
- Application eau froide uniquement à une pression de 60 à 70 bars.
- Régler le canon suivant l'importance du nettoyage à effectuer.
- **Appliquer horizontalement de bas en haut.**
- Laisser agir quelques instants puis rincer à l'eau claire sous pression de bas en haut.
- Commencer toujours un lavage et un rinçage de bas en haut.



En Pulvérisation

- Dilution de 5 à 7%

INFORMATION IMPORTANTE

- Biodégradable à + 90%
- pH : 12,8
- Aspect Liquide



Pour les peintures non vernissées, de couleur foncée (bordeau...), faire une projection d'eau froide avant l'emploi.
Tenir hors de portée des enfants. Stocker à l'abri du gel