



Service Commercial et Administratif : 1 bis, voie aux Brebis - B.P. 5 - La Vallotte -
10 151 Pont Sainte Marie cedex

☎ 03.25.79.59.20 - Fax. 03.25.71.95.79

Service EST Mr Damien MIRA - Fax. 03.29.64.07.27 - Tél Voiture : 06.08.26.79.57

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 15 810 - SIRET 348 987 546 00010 - R.C.S. TROYES B 348 987 546 - A.P.E. 241 E

N° INTRA FR3734898754600028

Internet : www.3d-france.com

Débouche Canalisation

Réf. 3D 3484



Propriétés / Utilisations

- Débouchage "éclair" de canalisations, sans démontage (économie) : éviers, lavabos, baignoires, douches, WC, siphons, tuyauteries, égouts...
- Dissolution intégrale et très rapide des matières organiques : graisses, cheveux, savons, papiers, protéines, mégots, chiffons, serviettes hygiéniques et autres celluloses...
- Dissolution de la "croûte" dans les bacs à graisses, opérations de curage.
- Sans attaque sur l'émail, métaux ferreux, cuivre, plomb, caoutchouc, PVC, joints fibre
- Produit ultra concentré pour une très grande rapidité d'action
- Légèrement visqueux pour une meilleure efficacité sur les parois verticales.
- Sécurité sans acide : réaction exothermique (dégagement de chaleur) faible et non destructrice. (mais suffisante pour favoriser la dissolution des dépôts), corrosivité réduites sur supports sensibles.



Mode d'emploi

- Vérifier que toutes les précautions soient respectées. (voir ci-dessus)

Débouchage

- S'il y a de l'eau stagnante, la laisser s'égoutter ou la vider.
- Ouvrir le bouchon
- Verser doucement la moitié du bidon (pour WC et grosses canalisations : Tout le bidon).
- Pour éviter toutes éclaboussures pouvant tâcher les éléments inox, acryliques sur le pourtour de la canalisation (ex. : éviers), verser le produit dans un entonnoir à large goulot.
- Reboucher immédiatement le flacon avec le bouchon de sécurité après usage et avant de jeter.
- N'ajouter ni acide, ni aucun produit.
- Laisser agir 1/2 heure à plusieurs heures (voir une nuit) pour les cas difficiles.
- Rincer abondamment à l'eau afin d'évacuer tous les déchets (surtout WC à fosse septique).
- Dans les cas difficiles, renouveler l'opération.

Entretien régulier des canalisations

- Environ une fois par semaine.

Bacs à graisse

- Verser le produit.
- Laisser agir jusqu'à observation de la dissolution de la croûte ou du curage.
- Rincer.
- Renouveler si nécessaire.