



Service Commercial et Administratif : 1 bis, voie aux Brebis - B.P. 5 - La Vallotte -
10 151 Pont Sainte Marie cedex
☎ 03.25.79.59.20 - Fax. 03.25.71.95.79
Service EST Mr Damien MIRA - Fax. 03.29.64.07.27 - Tél Voiture : 06.08.26.79.57
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 15 810 € - SIRET 348 987 546 00010 - R.C.S. TROYES B 348 987 546 - A.P.E. 241 E
N° INTRA FR3734898754600028
Internet : www.3d-france.com



FONTAINE DE DÉGRAISSAGE 60L

L'HYDRO BAC à circuit fermé trouve sa place dans tous les ateliers. Il permet de résoudre efficacement le nettoyage des pièces mécaniques les plus encrassées.

L'HYDRO BAC 60 à circuit fermé trouve sa place dans tous les ateliers. Il permet de résoudre efficacement le nettoyage des pièces mécaniques les plus encrassées.

Le bac de dégraissage est très économique du fait que le produit est continuellement décanté, filtré puis recyclé.

HYDRO BAC 60 s'adapte sur fût métallique de 60 ou 120 litres, ou plastique avec bonde $\frac{3}{4}$.

Son utilisation est facilitée par le pinceau à alimentation centrale.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bac en acier avec peinture Epoxy
- Poids : 12 Kg
- Dimensions : 800 x 674 x 498
- Existe en 3 versions : 200 VA, 24 VA, Pneumatique
- Possibilité de réalisation de bac sur mesure

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- 1) Crépine filtrante
- 2) Pompe électrique ou pneumatique qui aspire le produit dans le fût
- 3) Flexible à tresses d'acier et ressort de Renfort
- 4) Pinceau à alimentation centrale
- 5) Tôle perforée épaisseur 2 mm avec renfort, pour recevoir des pièces lourdes
- 6) Tube retour solvant
- 7) Solvant
- 8) Sédiments

